


## Informations générales

## Intérieur - Plafonniers



|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Ean          | 8021696240367                |
| Article      | UNIVERSAL PL D40 ROUND 3000K |
| Installation | Plafonniers                  |
| Garantie     | 5 years                      |
| Poids brut   | 1.54 kg                      |
| Le volume    | 0.007565 m³                  |

## Info technique

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net                     | 1.41 kg                                                                        |
| Classe d'isolation            | II                                                                             |
| Indice de protection          | IP20                                                                           |
| Conformité                    | CE                                                                             |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Puissance de sortie           | 100-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Source de courant             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Informations sur la source

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Source intégrée            | Integrated LED module |
| Source remplaçable         | No                    |
| la puissance               | 36 W                  |
| Émissions                  | Direct                |
| Consommation maximale      | max 36 W              |
| Caractéristiques LED       | LED SMD               |
| CCT LED                    | 3000 K                |
| Durée LED (t. 25°C)        | 25000 h               |
| CRI                        | > 90                  |
| SDCM                       | 3                     |
| Angle de faisceau lumineux | 118°                  |
| Flux du faisceau lumineux  | 4050 lm               |
| Flux lumineux utile        | 3010 lm               |
| Risque photobiologique     | EXEMPT                |