

Informations générales


Intérieur - Plafonniers



| | |
|---------------------|------------------------------|
| Ean | 8021696321684 |
| Article | UNIVERSAL PL D40 ROUND 4000K |
| Installation | Plafonniers |
| Garantie | 5 years |
| Poids brut | 1.56 kg |
| Le volume | 0.006806 m ³ |

Info technique

| | |
|--------------------------------------|--|
| Poids net | 1.39 kg |
| Classe d'isolation | II |
| Indice de protection | IP20 |
| Conformité | CE |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Puissance de sortie | 100-240 V AC 50/60 Hz |
| Source de courant | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |



Informations sur la source

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Source intégrée | Integrated LED module |
| Source remplaçable | No |
| la puissance | 36 W |
| Émissions | Direct |
| Consommation maximale | max 36,00 W |
| Caractéristiques LED | LED SMD |
| CCT LED | 4000 K |
| Durée LED (t. 25°C) | 25000 h |
| CRI | > 90 |
| Angle de faisceau lumineux | 118° |
| Flux du faisceau lumineux | 4300 lm |
| Flux lumineux utile | 3750 lm |