

## Info generali

## Esterno - Applique


Outdoor wall mounted adjustable lamp with integrated LED sources and direct/indirect light emission



|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Ean           | 8021696366906           |
| Articolo      | ATOM AP D20 NERO 4000K  |
| Installazione | Applique                |
| Garanzia      | 5 years                 |
| Peso lordo    | 1.26 kg                 |
| Volume        | 0.002541 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 1.16 kg                                                                        |
| Classe di isolamento    | I                                                                              |
| Grado di protezione     | IP54                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | -15° ~ +45 °C                                                                  |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | 25 W                  |
| Emissione             | Direct + Indirect     |
| Consumo massimo       | max 25 W              |
| Caratteristiche LED   | LED COB BRIDGELUX     |
| CCT LED               | 4000 K                |
| Durata LED (t. 25°c)  | 30000 h               |
| CRI                   | > 90                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Fascio luminoso       | -                     |
| Flusso sorgente       | 2400 lm               |
| Flusso utile          | 1440 lm               |
| Rischio fotobiologico | 1                     |