

Info generali

Tecnico - Lampade da incasso


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources, enhanced protection and direct light emission



Ean	8021696312125
Articolo	BASIC FI IP65 20W ROUND
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.53 kg
Volume	0.00405 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.45 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic / osram
Specifiche per l'incasso	Ø 160 - h. ≥ 100 , 1-25
Protezione frontale	IP65 [DO NOT COVER]



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	20 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 20,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
Fascio luminoso	105°
Flusso sorgente	2250 lm
Flusso utile	1830 lm