

Info generali

Tecnico - Lampade da incasso


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources, enhanced protection and direct light emission



Ean	8021696193380
Articolo	BASIC FI ACCENT 30W 4000K
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.42 kg
Volume	0.005566 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.25 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, philips
Specifiche per l'incasso	Ø 160 - h. ≥ 130 , 5-20
Resistenza al carico	IK02
Protezione frontale	IP44
Accessori non inclusi	Dimmable driver



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	30 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 30,00 W
Caratteristiche LED	LED COB
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Fascio luminoso	46°
Flusso sorgente	2550 lm
Flusso utile	2370 lm
Rischio fotobiologico	1