



## Info generali

### Interno - Lampade da terra

Indoor floor dimmable lamp with integrated LED sources, in-built switch and direct asymmetrical light emission

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Ean           | 8021696368672    |
| Articolo      | BLADE PT NICKEL  |
| Installazione | Lampade da terra |
| Garanzia      | 5 years          |
| Peso lordo    | 8 kg             |
| Volume        | -                |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 5.8 kg                                                                         |
| Classe di isolamento    | II                                                                             |
| Grado di protezione     | IP20                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                  | 1, Dimmer on board                                                             |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | LED 15 W              |
| Emissione             | Direct Asymmetrical   |
| Consumo massimo       | max 15 W              |
| Caratteristiche LED   | LED SMD               |
| CCT LED               | 3000 K                |
| Durata LED (t. 25°c)  | 50000 h               |
| CRI                   | > 90                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Flusso sorgente       | 1900 lm               |
| Flusso utile          | 1300 lm               |
| Rischio fotobiologico | 1                     |
| Potenza in stand-by   | < 0.50 W              |