

Info generali

Tecnico - Lampade da incasso


Indoor wall or ceiling recessed projector with integrated LED sources, enhanced protection and direct light emission



Ean	8021696316772
Articolo	CHILL FI 3000K WH
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.06 kg
Volume	0.000276 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.05 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Not required
Specifiche per l'incasso	Ø 68 - h. ≥ 50 , 3-15
Protezione frontale	IP44 [DO NOT COVER]



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	7 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 7,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	25000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	100°
Flusso sorgente	680 lm
Flusso utile	550 lm
Rischio fotobiologico	EXEMPT