



Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended lamp with multiple integrated LED sources and diffuse light emission

Ean	8021696343457
Articolo	DIAMOND SP1
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.3 kg
Volume	0.008436 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.1 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 5,5 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	max 5,5 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	20000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flusso sorgente	470 lm
Flusso utile	300 lm
Rischio fotobiologico	1, EXEMPT
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 470lm 3000K