



Info generali

Interno - Lampade da terra

Indoor floor adjustable lamp with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission

Ean	8021696285344
Articolo	DIESIS PT OTTONE
Installazione	Lampade da terra
Garanzia	5 years
Peso lordo	4.26 kg
Volume	0.022165 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	3.5 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button
Alimentatore	In-built, included Replaceable, electronic
Orientabilità	vert. 0°-90° , orizz. 0°-350°

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 4,5 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 4,50 W
Caratteristiche LED	LED COB
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	20000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Flusso sorgente	300 lm
Flusso utile	280 lm
Rischio fotobiologico	1
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN