


Info generali

Esterno - Lampade da terra

Outdoor floor non-dimmable lamp with integrated LED sources, in-built switch and indirect light emission



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Ean | 8021696300641 |
| Articolo | IPOTESI PT H50 BIANCO |
| Installazione | Lampade da terra |
| Garanzia | 5 years |
| Peso lordo | 6.36 kg |
| Volume | 0.137853 m ³ |

Info tecniche e installative

| | |
|--------------------------------|--|
| Peso netto | 4.94 kg |
| Classe di isolamento | I |
| Grado di protezione | IP44 |
| Conformità | CE |
| Temperatura d'esercizio | - |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Alimentazione | 220-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button |
| Alimentatore | Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |

Info sorgente e prestazionali

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Sorgente integrata | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No |
| Potenza | LED 16 W |
| Emissione | Indirect |
| Consumo massimo | max 16,00 W |
| Caratteristiche LED | LED SMD |
| CCT LED | 3000 K |
| Durata LED (t. 25°C) | 30000 h |
| CRI | > 80 |
| Fascio luminoso | 115° |
| Flusso sorgente | 1800 lm |
| Flusso utile | 1440 lm |
| Rischio fotobiologico | EXEMPT |
| Lampadina inclusa | 1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN |