


**Info generali****Tecnico - Lampade da incasso**

Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission



|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696367323                               |
| <b>Articolo</b>      | LIKA FI TRIM WALLWASHER 12W 3000K<br>BIANCO |
| <b>Installazione</b> | Lampade da incasso                          |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                                     |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.38 kg                                     |
| <b>Volume</b>        | 0.01292 m <sup>3</sup>                      |

**Info tecniche e installative**

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 0.31 kg                                                                        |
| <b>Classe di isolamento</b>    | II                                                                             |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20                                                                           |
| <b>Conformità</b>              | CE                                                                             |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | 0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]                                                     |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| <b>Alimentatore</b>            | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| <b>Accessori non inclusi</b>   | Dimmable driver                                                                |

**Info sorgente e prestazionali**

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | 12,5 W                                    |
| <b>Emissione</b>             | Direct Asymmetrical                       |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 12,5 W                                |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD OSRAM                             |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                                    |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                  | 3                                         |
| <b>Fascio luminoso</b>       | -                                         |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1100 lm                                   |
| <b>Flusso utile</b>          | 450 lm                                    |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 2                                         |