ideal lux

Oby

rev. 22-08-2024



Info generali

Interno - Lampade da soffitto

Indoor ceiling or wall mounted adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696196701
Articolo	OBY PL3
Installazione	Lampade da soffitto
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.01 kg
Volume	0.0038 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.87 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50 Hz
Alimentatore	In-built, included electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 18 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 18 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	20000 h
CRI	> 80
Flusso sorgente	2100 lm
Flusso utile	1080 lm

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com