

## Info generali

## Esterno - Lampade da incasso


Outdoor ground recessed projector with integrated LED sources and direct light emission



|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Ean           | 8021696370989            |
| Articolo      | ROCKET FI D55 WIDE 3000K |
| Installazione | Lampade da incasso       |
| Garanzia      | 5 years                  |
| Peso lordo    | 0.44 kg                  |
| Volume        | 0.000819 m³              |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.36 kg                                           |
| Classe di isolamento    | III                                               |
| Grado di protezione     | IP67                                              |
| Conformità              | CE                                                |
| Temperatura d'esercizio | -15° ~ +45 °C                                     |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                              |
| Alimentazione           | 12-24 V DC                                        |
| Alimentatore            | Required, remoted, not included<br>NO, electronic |
| Accessori non inclusi   | Remote on-off driver                              |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | 2 W                   |
| Emissione             | Direct                |
| Consumo massimo       | max 2 W               |
| Caratteristiche LED   | LED SMD OSRAM         |
| CCT LED               | 3000 K                |
| Durata LED (t. 25°c)  | 50000 h               |
| CRI                   | > 90                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Fascio luminoso       | 40°                   |
| Flusso sorgente       | 130 lm                |
| Flusso utile          | 100 lm                |
| Rischio fotobiologico | 1                     |