



## Info generali


### Tecnico - Sistemi

Indoor track mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Ean           | 8021696364087                 |
| Articolo      | STICK ACCENT 06W 3000K BIANCO |
| Installazione | Sistemi                       |
| Garanzia      | 5 years                       |
| Peso lordo    | 0.17 kg                       |
| Volume        | 0.000248 m <sup>3</sup>       |

## Info tecniche e installative

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Peso netto              | 0.08 kg                               |
| Classe di isolamento    | III                                   |
| Grado di protezione     | IP20                                  |
| Conformità              | CE                                    |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                           |
| Dimmer                  | 1, Phase-cut                          |
| Alimentazione           | 48 V DC                               |
| Alimentatore            | Required, remoted, not included<br>NO |
| Accessori non inclusi   | Stick profile                         |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | 6 W                   |
| Emissione             | Direct                |
| Consumo massimo       | max 6 W               |
| Caratteristiche LED   | LED SMD BRIDGELUX     |
| CCT LED               | 3000 K                |
| Durata LED (t. 25°c)  | 50000 h               |
| CRI                   | > 90                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Fascio luminoso       | 40°                   |
| Flusso sorgente       | 630 lm                |
| Flusso utile          | 480 lm                |
| Rischio fotobiologico | 1                     |
| Potenza in stand-by   | < 0.50 W              |