


## Info generali

## Esterno - Lampade da terra

Outdoor ground mounted bollard with integrated LED sources and direct light emission



|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696369648              |
| <b>Articolo</b>      | STYLE PT H030 GRIGIO 3000K |
| <b>Installazione</b> | Lampade da terra           |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                    |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.92 kg                    |
| <b>Volume</b>        | 0.007442 m <sup>3</sup>    |

## Info tecniche e installative

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 0.62 kg                                                                        |
| <b>Classe di isolamento</b>    | I                                                                              |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP54                                                                           |
| <b>Conformità</b>              | CE                                                                             |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | -15° ~ +45 °C                                                                  |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| <b>Alimentazione</b>           | 100-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No                    |
| <b>Potenza</b>               | 8,5 W                 |
| <b>Emissione</b>             | Direct                |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 8,5 W             |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD               |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 30000 h               |
| <b>CRI</b>                   | > 90                  |
| <b>SDCM</b>                  | 3                     |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 120°                  |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 950 lm                |
| <b>Flusso utile</b>          | 720 lm                |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | EXEMPT                |