



Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended dimmable lamp with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696211466
Articolo	TUBE SP D4 NERO
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.83 kg
Volume	0.004797 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.68 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Triac
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 11 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 11,00 W
Caratteristiche LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	35000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	38°
Flusso sorgente	1200 lm
Flusso utile	600 lm
Potenza in stand-by	< 0.50 W
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN