

## Общая информация

## Экстерьер - Торшеры


Outdoor ground mounted bollard with integrated LED sources and direct light emission



<b>Еап</b>	8021696326740
<b>Пункт</b>	AGOS PT H80 4000K COFFEE
<b>Установка</b>	Торшеры
<b>Гарантия</b>	5 years
<b>Общий вес</b>	1.76 kg
<b>Объем</b>	0.01271 m <sup>3</sup>

## Техническая информация

<b>Вес нетто</b>	1.1 kg
<b>Класс изоляции</b>	I
<b>Индекс защиты</b>	IP54
<b>Согласие</b>	CE
<b>Рабочая Температура</b>	-15° ~ +45 °C
<b>Dimmer</b>	NO, On-Off
<b>Выходная мощность</b>	220-240 V AC 50 Hz
<b>Источник питания</b>	In-built, included Replaceable (by qualified operators only)



## Информация об источнике

<b>Интегрированный источник</b>	Integrated LED module
<b>Сменный источник</b>	No
<b>Власть</b>	6,5 W
<b>Выбросы</b>	Direct
<b>Максимальное потребление</b>	max 6,50 W
<b>Функции LED</b>	LED SMD
<b>ССТ LED</b>	4000 K
<b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b>	25000 h
<b>CRI</b>	> 90
<b>SDCM</b>	3
<b>Угол светового луча</b>	120*70°
<b>Световой поток луча</b>	730 lm
<b>Полезный световой поток</b>	620 lm
<b>Фотобиологический риск</b>	1