

## Общая информация

## Технический свет - Встраиваемый светильник

Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources, enhanced protection and direct light emission



<b>Еап</b>	8021696193403
<b>Пункт</b>	BASIC FI WIDE 10W 4000K
<b>Установка</b>	Встраиваемый светильник
<b>Гарантия</b>	5 years
<b>Общий вес</b>	0.45 kg
<b>Объем</b>	0.00168 m <sup>3</sup>

## Техническая информация

<b>Вес нетто</b>	0.37 kg
<b>Класс изоляции</b>	II
<b>Индекс защиты</b>	IP20
<b>Согласие</b>	CE
<b>Рабочая Температура</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	NO, On-Off
<b>Выходная мощность</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Источник питания</b>	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, philips
<b>Утопленные характеристики</b>	Ø 90 - h. ≥ 100 , 5-20
<b>Сопrotивление нагрузки</b>	IK06
<b>Индекс защиты передней части</b>	IP44
<b>Принадлежности включены</b>	Dimmable driver

## Информация об источнике

<b>Интегрированный источник</b>	Integrated LED module
<b>Сменный источник</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Власть</b>	10 W
<b>Выбросы</b>	Direct
<b>Максимальное потребление</b>	max 10,00 W
<b>Функции LED</b>	LED SMD
<b>ССТ LED</b>	4000 K
<b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b>	30000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>SDCM</b>	3
<b>Угол светового луча</b>	85°
<b>Световой поток луча</b>	1200 lm
<b>Полезный световой поток</b>	900 lm
<b>Фотобиологический риск</b>	1

