


Общая информация

Технический свет - Встраиваемый светильник

Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources, enhanced protection and direct light emission



Еап	8021696193410
Пункт	BASIC FI WIDE 15W 4000K
Установка	Встраиваемый светильник
Гарантия	5 years
Общий вес	0.72 kg
Объем	0.002673 м³

Техническая информация

Вес нетто	0.63 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, philips
Утопленные характеристики	Ø 125 - h. ≥ 110 , 5-20
Сопrotивление нагрузки	IK06
Индекс защиты передней части	IP44
Принадлежности включены	Dimmable driver

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	15 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 15,00 W
Функции LED	LED SMD
ССТ LED	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	87°
Световой поток луча	1800 lm
Полезный световой поток	1440 lm
Фотобиологический риск	1