



## Общая информация

## Технический свет - Встраиваемый светильник

Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources, enhanced protection and direct light emission



Пункт BASIC FI WIDE 30W 4000K **Установка** Встраиваемый светильник

Гарантия 5 years Общий вес 1.27 kg Объем 0.005566 m<sup>3</sup>



Вес нетто 1.13 kg Класс изоляции П IP20 Индекс защиты Согласие CE

Рабочая Температура 0° ~ +40 °C NO. On-Off

Выходная мощность 220-240 V AC 50/60 Hz Источник питания Separate, included

Replaceable (by qualified operators only),

electronic, philips

**Утопленные** 

Ø 160 - h. ≥ 130 , 5-20 характеристики

Сопротивление нагрузки **IK06** Индекс защиты передней IP44

части

Принадлежности включены Dimmable driver

## Информация об источнике

Интегрированный источник Integrated LED module

Сменный источник Replaceable (by qualified operators only)

Власть 30 W Выбросы Direct

Максимальное потребление max 30,00 W Функции LED LED SMD **CCT LED** 4000 K

Продолжительность LED (t.

25°c)

30000 h

CRI > 80 **SDCM** 3 Угол светового луча 90° Световой поток луча 3150 lm Полезный световой поток 2520 lm

Фотобиологический риск 1

