

Общая информация

Интерьер - Настольные светильники

Indoor table adjustable and dimmable lamp with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission



Еап	8021696291093
Пункт	DIESIS TL NICKEL
Установка	Настольные светильники
Гарантия	5 years
Общий вес	3.1 kg
Объем	0.063687 m ³

Техническая информация

Вес нетто	1.7 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Dimmer on board
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button Touch switch
Источник питания	Separate, included Replaceable, electronic
Регулируемость	vert. 0°-90° , orizz. 0°-350°



Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	No
Власть	LED 6,5 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 6,50 W
Функции LED	LED COB BRIDGELUX
ССТ LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
Угол светового луча	30°
Световой поток луча	500 lm
Полезный световой поток	390 lm
Резервная мощность	< 0.50 W
Лампа в комплекте	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN