Display

rev. 22-08-2024



Общая информация

Технический свет - Прожекторы и треки

Ean	8021696283678
Пункт	DISPLAY UGR D1595 4000K BK
Установка	Прожекторы и треки
Гарантия	5 years
Общий вес	2.37 kg
Объем	0.01734 m^3

Техническая информация

Вес нетто	1.57 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included NO, electronic
Принадлежности включены	Link 3-phase on-off profile

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	40 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 40 W
Функции LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	70°
UGR Максимум	< 22
Световой поток луча	6450 lm
Полезный световой поток	3600 lm
Фотобиологический риск	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com