ideal lux

# Display

rev. 22-08-2024




## Общая информация

**Технический свет - Прожекторы и треки**

| | |
|---|---|
| **Ean** | 8021696283050 |
| **Пункт** | DISPLAY WIDE D1125 3000K BK |
| **Установка** | Прожекторы и треки |
| **Гарантия** | 5 years |
| **Общий вес** | 1.13 kg |
| **Объем** | 0.012444 $m^3$ |

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| **Вес нетто** | 0.77 kg |
| **Класс изоляции** | II |
| **Индекс защиты** | IP20 |
| **Согласие** | CE |
| **Рабочая Температура** | 0° ~ +40 °C |
| **Dimmer** | Non-dimmable, On-Off |
| **Выходная мощность** | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| **Источник питания** | In-built, included<br>NO, electronic |
| **Принадлежности включены** | Link 3-phase on-off profile |

## Информация об источнике

| | |
|---|---|
| **Интегрированный источник** | Integrated LED module |
| **Сменный источник** | Replaceable (by qualified operators only) |
| **Власть** | 40 W |
| **Выбросы** | Diffuse |
| **Максимальное потребление** | max 40 W |
| **Функции LED** | LED SMD SAMSUNG |
| **CCT LED** | 3000 K |
| **Продолжительность LED (t. 25°c)** | 50000 h |
| **CRI** | > 80 |
| **SDCM** | 3 |
| **Угол светового луча** | 125° |
| **Световой поток луча** | 5700 lm |
| **Полезный световой поток** | 3250 lm |
| **Фотобиологический риск** | 1 |

**IDEAL LUX s.r.l.**
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
**Tel** +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com