


Общая информация

Технический свет - Встраиваемый светильник

Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources, enhanced protection and direct light emission



Еап	8021696252971
Пункт	DYNAMIC SOURCE 09W 2700K
Установка	Встраиваемый светильник
Гарантия	5 years
Общий вес	0.35 kg
Объем	0.003044 м ³

Техническая информация

Вес нетто	0.18 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Индекс защиты передней части	IP54
Принадлежности включены	Frame, Reflector, Narrow or wide beam lens, additional optic (Honeycomb or Elliptical), Dimmable driver

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	9 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 9,00 W
Функции LED	LED COB
ССТ LED	2700 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Угол светового луча	35°
Световой поток луча	840 lm
Полезный световой поток	770 lm