

Общая информация


Технический свет - Встраиваемый светильник



| | |
|------------------|--------------------------|
| Еап | 8021696208565 |
| Пункт | DYNAMIC SOURCE 10W 4000K |
| Установка | Встраиваемый светильник |
| Гарантия | 5 years |
| Общий вес | 0.33 kg |
| Объем | 0.003044 м³ |

Техническая информация

| | |
|-------------------------------------|---|
| Вес нетто | 0.15 kg |
| Класс изоляции | II |
| Индекс защиты | IP20 |
| Согласие | CE |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Non-dimmable, On-Off |
| Выходная мощность | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Источник питания | Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |
| Индекс защиты передней части | IP54 |
| Принадлежности включены | Frame, Reflector, Narrow or wide beam lens, additional optic (Honeycomb or Elliptical), Dimmable driver |



Информация об источнике

| | |
|--|---|
| Интегрированный источник | Integrated LED module |
| Сменный источник | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть | 10 W |
| Выбросы | Direct |
| Максимальное потребление | max 10 W |
| Функции LED | LED COB |
| ССТ LED | 4000 K |
| Продолжительность LED (t. 25°c) | 50000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Угол светового луча | 35° |
| UGR Максимум | < 19 |
| Световой поток луча | 1100 lm |
| Полезный световой поток | 1000 lm |
| Фотобиологический риск | 1 |