ideal lux

Dynamo

rev. 22-08-2024

Общая информация

Интерьер - Настенные светильники

Ean	8021696031477
Пункт	DYNAMO AP NICKEL
Установка	Настенные светильники
Гарантия	5 years
Общий вес	0.65 kg
Объем	0.003105 m^3



Техническая информация

Вес нетто	0.5 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	LED 3 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 3 W
Функции LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	20000 h
CRI	> 80
Световой поток луча	200 lm
Полезный световой поток	130 lm
Фотобиологический риск	EXEMPT

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com