

## Общая информация

## Технический свет - Системы

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Еап       | 8021696303789               |
| Пункт     | EGO WIDE 07W 3000K 1-10V BK |
| Установка | Системы                     |
| Гарантия  | 5 years                     |
| Общий вес | 0.29 kg                     |
| Объем     | 0.001085 m <sup>3</sup>     |

## Техническая информация

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Вес нетто               | 0.2 kg                                |
| Класс изоляции          | III                                   |
| Индекс защиты           | IP20                                  |
| Согласие                | CE                                    |
| Рабочая Температура     | 0° ~ +40 °C                           |
| Dimmer                  | 1, 1-10V                              |
| Выходная мощность       | 48 V DC                               |
| Источник питания        | Required, remoted, not included<br>NO |
| Принадлежности включены | Ego profile                           |

## Информация об источнике

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module                     |
| Сменный источник                   | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть                             | 7 W                                       |
| Выбросы                            | Direct                                    |
| Максимальное потребление           | max 7 W                                   |
| Функции LED                        | LED SMD SAMSUNG                           |
| CCT LED                            | 3000 K                                    |
| Продолжительность LED (t.<br>25°c) | 50000 h                                   |
| CRI                                | > 90                                      |
| SDCM                               | 3                                         |
| Угол светового луча                | 110°                                      |
| Световой поток луча                | 850 lm                                    |
| Полезный световой поток            | 640 lm                                    |
| Фотобиологический риск             | 1                                         |
| Резервная мощность                 | < 0.50 W                                  |