


Общая информация

Технический свет - Системы


Indoor suspended, recessed or ceiling mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Еап	8021696192611
Пункт	FLUO ACCENT 1200 3000K WH
Установка	Системы
Гарантия	5 years
Общий вес	4.88 kg
Объем	0.018311 м³



Техническая информация

Вес нетто	2.76 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Принадлежности включены	Mounting kit (suspension, recessed, surface), Dimmable driver, Blinded corner, Structure connector



Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	30 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 30,00 W
Функции LED	LED SMD OSRAM
ССТ LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	30°
UGR Максимум	< 13
Световой поток луча	2750 lm
Полезный световой поток	2200 lm