

Общая информация

Технический свет - Системы

Indoor suspended, recessed or ceiling mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Еап	8021696191997
Пункт	FLUO WIDE 1200 3000K BK
Установка	Системы
Гарантия	5 years
Общий вес	4.88 kg
Объем	0.018311 м ³

Техническая информация

Вес нетто	2.89 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Принадлежности включены	Mounting kit (suspension, recessed, surface), Dimmable driver, Luminous corner, Structure connector

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	27 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 27,00 W
Функции LED	LED SMD SAMSUNG
ССТ LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	105°
Световой поток луча	3750 lm
Полезный световой поток	2700 lm

