




## Общая информация

### Интерьер - Потолочные светильники

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Еап       | 8021696372068                      |
| Пункт     | GEMINI PL D061 ON-OFF BIANCO 4000K |
| Установка | Потолочные светильники             |
| Гарантия  | 5 years                            |
| Общий вес | 6.34 kg                            |
| Объем     | 0.0507 m³                          |

## Техническая информация

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Вес нетто           | 4.69 kg                                                                        |
| Класс изоляции      | II                                                                             |
| Индекс защиты       | IP20                                                                           |
| Согласие            | CE                                                                             |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer              | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Выходная мощность   | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Источник питания    | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |



## Информация об источнике

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module                     |
| Сменный источник                   | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть                             | 30 W                                      |
| Выбросы                            | Direct                                    |
| Максимальное потребление           | max 30 W                                  |
| Функции LED                        | LED SMD LUMILEDS                          |
| CCT LED                            | 4000 K                                    |
| Продолжительность LED (t.<br>25°C) | 50000 h                                   |
| CRI                                | > 90                                      |
| SDCM                               | 3                                         |
| Угол светового луча                | 130°                                      |
| Световой поток луча                | 3550 lm                                   |
| Полезный световой поток            | 2640 lm                                   |
| Фотобиологический риск             | 2                                         |