



## Общая информация

### Интерьер - Подвесы

Indoor suspended dimmable lamp with multiple integrated LED sources and direct light emission

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>Еап</b>       | 8021696304694                 |
| <b>Пункт</b>     | GEMINI SP D061 DALI/PUSH NERO |
| <b>Установка</b> | Подвесы                       |
| <b>Гарантия</b>  | 5 years                       |
| <b>Общий вес</b> | 3.1 kg                        |
| <b>Объем</b>     | 0.038912 м³                   |

## Техническая информация

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Вес нетто</b>           | 1.6 kg   |
| <b>Класс изоляции</b>      | II   |
| <b>Индекс защиты</b>       | IP20   |
| <b>Согласие</b>            | CE   |
| <b>Рабочая Температура</b> | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>              | 1, DALI / Push   |
| <b>Выходная мощность</b>   | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Источник питания</b>    | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Информация об источнике

|  |   |
|--|---|
| <b>Интегрированный источник</b>        | Integrated LED module                     |
| <b>Сменный источник</b>                | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Власть</b>                          | 48 W                                      |
| <b>Выбросы</b>                         | Direct                                    |
| <b>Максимальное потребление</b>        | max 48,00 W                               |
| <b>Функции LED</b>                     | LED SMD                                   |
| <b>ССТ LED</b>                         | 3000 K                                    |
| <b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b> | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                             | > 80                                      |
| <b>Угол светового луча</b>             | 130°                                      |
| <b>Световой поток луча</b>             | 5100 lm                                   |
| <b>Полезный световой поток</b>         | 2700 lm                                   |
| <b>Фотобиологический риск</b>          | 1   |
| <b>Резервная мощность</b>              | < 0.50 W                                  |