



## Общая информация

### Интерьер - Потолочные светильники

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Еап</b>       | 8021696223209          |
| <b>Пункт</b>     | HALO PL D45 3000K      |
| <b>Установка</b> | Потолочные светильники |
| <b>Гарантия</b>  | 5 years                |
| <b>Общий вес</b> | 5.33 kg                |
| <b>Объем</b>     | 0.03 m <sup>3</sup>    |

## Техническая информация

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Вес нетто</b>           | 4.43 kg  |
| <b>Класс изоляции</b>      | I  |
| <b>Индекс защиты</b>       | IP20   |
| <b>Согласие</b>            | CE   |
| <b>Рабочая Температура</b> | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>              | Non-dimmable, On-Off   |
| <b>Выходная мощность</b>   | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Источник питания</b>    | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Информация об источнике

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Интегрированный источник</b>            | Integrated LED module |
| <b>Сменный источник</b>                    | No                    |
| <b>Власть</b>                              | 32 W                  |
| <b>Выбросы</b>                             | Direct + Indirect     |
| <b>Максимальное потребление</b>            | max 32 W              |
| <b>Функции LED</b>                         | LED SMD               |
| <b>ССТ LED</b>                             | 3000 K                |
| <b>Продолжительность LED (t.<br/>25°c)</b> | 35000 h               |
| <b>CRI</b>                                 | > 90                  |
| <b>SDCM</b>                                | 3                     |
| <b>Угол светового луча</b>                 | 110°                  |
| <b>Световой поток луча</b>                 | 3650 lm               |
| <b>Полезный световой поток</b>             | 2300 lm               |