


## Общая информация

## Экстерьер - Торшеры



<b>Ean</b>	8021696251257
<b>Пункт</b>	HUB PT H110
<b>Установка</b>	Торшеры
<b>Гарантия</b>	5 years
<b>Общий вес</b>	1.02 kg
<b>Объем</b>	0.006534 m <sup>3</sup>

## Техническая информация

<b>Вес нетто</b>	0.85 kg
<b>Класс изоляции</b>	I
<b>Индекс защиты</b>	IP54
<b>Согласие</b>	CE
<b>Рабочая Температура</b>	-15° ~ +45 °C
<b>Dimmer</b>	Non-dimmable, On-Off
<b>Выходная мощность</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Источник питания</b>	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
<b>Принадлежности включены</b>	Floor mounting base

## Информация об источнике

<b>Интегрированный источник</b>	Integrated LED module
<b>Сменный источник</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Власть</b>	4,5 W
<b>Выбросы</b>	Direct
<b>Максимальное потребление</b>	max 4,5 W
<b>Функции LED</b>	LED COB CREE
<b>CCT LED</b>	3000 K
<b>Продолжительность LED (t. 25°C)</b>	30000 h
<b>CRI</b>	> 90
<b>SDCM</b>	3
<b>Угол светового луча</b>	38°
<b>Световой поток луча</b>	390 lm
<b>Полезный световой поток</b>	240 lm
<b>Фотобиологический риск</b>	1