

Общая информация

Экстерьер - Встраиваемый светильник


Outdoor wall recessed path light with integrated LED sources and direct light emission



| | |
|------------------|-------------------------|
| Еап | 8021696255781 |
| Пункт | INDIO FI 5W |
| Установка | Встраиваемый светильник |
| Гарантия | 5 years |
| Общий вес | 0.82 kg |
| Объем | 0.001125 m ³ |

Техническая информация

| | |
|----------------------------------|--|
| Вес нетто | 0.54 kg |
| Класс изоляции | I |
| Индекс защиты | IP65 |
| Согласие | CE |
| Рабочая Температура | -15° ~ +45 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Выходная мощность | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Источник питания | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |
| Утопленные характеристики | 99 x 63 - h. ≥ 70 |



Информация об источнике

| | |
|--|---|
| Интегрированный источник | Integrated LED module |
| Сменный источник | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть | LED 5 W |
| Выбросы | Direct |
| Максимальное потребление | max 5,00 W |
| Функции LED | LED SMD OSRAM |
| ССТ LED | 3000 K |
| Продолжительность LED (t. 25°c) | 35000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Угол светового луча | 105° |
| Световой поток луча | 440 lm |
| Полезный световой поток | 135 lm |
| Лампа в комплекте | 1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN |