

Общая информация

Технический свет - Встраиваемый светильник


Indoor ceiling recessed lamp with integrated LED sources and direct light emission



Еап	8021696249711
Пункт	LED PANEL FI 3000K CRI80
Установка	Встраиваемый светильник
Гарантия	5 years
Общий вес	2.7 kg
Объем	0.014431 м³

Техническая информация

Вес нетто	2.2 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Принадлежности включены	Dimmable driver, Mounting kit (Suspension kit, Surface kit, Plasterboard recessed frame)



Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	40 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 40,00 W
Функции LED	LED SMD
ССТ LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	25000 h
CRI	> 80
Угол светового луча	81°
UGR Максимум	< 19
Световой поток луча	4150 lm
Полезный световой поток	3310 lm