

Общая информация

Технический свет - Встраиваемый светильник


Indoor ceiling recessed lamp with integrated LED sources and direct light emission



| | |
|------------------|--------------------------|
| Еап | 8021696244181 |
| Пункт | LED PANEL FI 4000K CRI90 |
| Установка | Встраиваемый светильник |
| Гарантия | 5 years |
| Общий вес | 2.7 kg |
| Объем | 0.014431 м³ |

Техническая информация

| | |
|--------------------------------|--|
| Вес нетто | 2.2 kg |
| Класс изоляции | II |
| Индекс защиты | IP20 |
| Согласие | CE |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Выходная мощность | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Источник питания | Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |
| Принадлежности включены | Dimmable driver, Mounting kit (Suspension kit, Surface kit, Plasterboard recessed frame) |



Информация об источнике

| | |
|--|---|
| Интегрированный источник | Integrated LED module |
| Сменный источник | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть | 40 W |
| Выбросы | Direct |
| Максимальное потребление | max 40,00 W |
| Функции LED | LED SMD |
| ССТ LED | 4000 K |
| Продолжительность LED (t. 25°c) | 25000 h |
| CRI | > 90 |
| Угол светового луча | 81° |
| UGR Максимум | < 19 |
| Световой поток луча | 3800 lm |
| Полезный световой поток | 3160 lm |