

## Общая информация

## Интерьер - Настенные светильники


Indoor wall recessed adjustable projector with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission



|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>Еап</b>       | 8021696250113         |
| <b>Пункт</b>     | LITE AP NERO          |
| <b>Установка</b> | Настенные светильники |
| <b>Гарантия</b>  | 5 years               |
| <b>Общий вес</b> | 0.5 kg                |
| <b>Объем</b>     | 0.0008 м³             |

## Техническая информация

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Вес нетто</b>           | 0.34 kg  |
| <b>Класс изоляции</b>      | I  |
| <b>Индекс защиты</b>       | IP20   |
| <b>Согласие</b>            | CE   |
| <b>Рабочая Температура</b> | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>              | NO, On-Off   |
| <b>Выходная мощность</b>   | 220-240 V AC 50/60 Hz<br>Integrated switch button                              |
| <b>Источник питания</b>    | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| <b>Регулируемость</b>      | YES  |



## Информация об источнике

|  |   |
|--|---|
| <b>Интегрированный источник</b>        | Integrated LED module                     |
| <b>Сменный источник</b>                | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Власть</b>                          | LED 3 W                                   |
| <b>Выбросы</b>                         | Direct                                    |
| <b>Максимальное потребление</b>        | max 3,00 W                                |
| <b>Функции LED</b>                     | LED SMD                                   |
| <b>ССТ LED</b>                         | 3000 K                                    |
| <b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b> | 20000 h                                   |
| <b>CRI</b>                             | > 80                                      |
| <b>Угол светового луча</b>             | 23°                                       |
| <b>Световой поток луча</b>             | 200 lm                                    |
| <b>Полезный световой поток</b>         | 130 lm                                    |
| <b>Фотобиологический риск</b>          | 2   |
| <b>Лампа в комплекте</b>               | 1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN        |