

## Общая информация

## Интерьер - Настенные светильники



|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Еап       | 8021696370590                                      |
| Пункт     | LOOK LED AP2 ROUND D30 H150 ON-OFF<br>OTTONE 3000K |
| Установка | Настенные светильники                              |
| Гарантия  | 5 years                                            |
| Общий вес | 0.35 kg                                            |
| Объем     | 0.00154 m <sup>3</sup>                             |

## Техническая информация

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Вес нетто           | 0.25 kg                                                                        |
| Класс изоляции      | II                                                                             |
| Индекс защиты       | IP20                                                                           |
| Согласие            | CE                                                                             |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer              | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Выходная мощность   | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Источник питания    | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Информация об источнике

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module |
| Сменный источник                   | No                    |
| Власть                             | 9 W                   |
| Выбросы                            | Direct + Indirect     |
| Максимальное потребление           | max 9 W               |
| Функции LED                        | LED COB               |
| CCT LED                            | 3000 K                |
| Продолжительность LED (t.<br>25°C) | 50000 h               |
| CRI                                | > 90                  |
| SDCM                               | 3                     |
| Угол светового луча                | 60+60°                |
| Световой поток луча                | 900 lm                |
| Полезный световой поток            | 630 lm                |
| Фотобиологический риск             | 1                     |