


## Общая информация

## Экстерьер - Торшеры

Outdoor ground mounted bollard with integrated LED sources and direct light emission

<b>Еап</b>	8021696250816
<b>Пункт</b>	PATH PT ROUND 4000K
<b>Установка</b>	Торшеры
<b>Гарантия</b>	5 years
<b>Общий вес</b>	2.39 kg
<b>Объем</b>	0.023826 м <sup>3</sup>



## Техническая информация

<b>Вес нетто</b>	1.9 kg
<b>Класс изоляции</b>	I
<b>Индекс защиты</b>	IP65
<b>Согласие</b>	CE
<b>Рабочая Температура</b>	-15° ~ +45 °C
<b>Dimmer</b>	NO, On-Off
<b>Выходная мощность</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Источник питания</b>	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
<b>Сопротивление нагрузки</b>	IK08

## Информация об источнике

<b>Интегрированный источник</b>	Integrated LED module
<b>Сменный источник</b>	No
<b>Власть</b>	10 W
<b>Выбросы</b>	Direct
<b>Максимальное потребление</b>	max 10,00 W
<b>Функции LED</b>	LED SMD
<b>ССТ LED</b>	4000 K
<b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b>	20000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>SDCM</b>	3
<b>Угол светового луча</b>	105°
<b>Световой поток луча</b>	1250 lm
<b>Полезный световой поток</b>	1030 lm