

## Общая информация

## Интерьер - Настенные светильники

Indoor wall mounted adjustable lamp with multiple integrated LED sources, in-built switch, in-built USB port and direct/indirect light emission



|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>Ean</b>       | 8021696237930         |
| <b>Пункт</b>     | PROBE AP2 NERO        |
| <b>Установка</b> | Настенные светильники |
| <b>Гарантия</b>  | 5 years               |
| <b>Общий вес</b> | 0.95 kg               |
| <b>Объем</b>     | 0.002066 м³           |

## Техническая информация

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Вес нетто</b>           | 0.87 kg  |
| <b>Класс изоляции</b>      | I  |
| <b>Индекс защиты</b>       | IP20   |
| <b>Согласие</b>            | CE   |
| <b>Рабочая Температура</b> | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>              | NO, On-Off   |
| <b>Выходная мощность</b>   | 220-240 V AC 50/60 Hz<br>Integrated switch button<br>Integrated USB socket     |
| <b>Источник питания</b>    | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| <b>Регулируемость</b>      | YES  |



## Информация об источнике

|  |   |
|--|---|
| <b>Интегрированный источник</b>        | Integrated LED module                     |
| <b>Сменный источник</b>                | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Власть</b>                          | LED 9 W                                   |
| <b>Выбросы</b>                         | Direct + Indirect                         |
| <b>Максимальное потребление</b>        | max 9,00 W                                |
| <b>Функции LED</b>                     | LED SMD                                   |
| <b>ССТ LED</b>                         | 3000 K                                    |
| <b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b> | 20000 h                                   |
| <b>CRI</b>                             | > 80                                      |
| <b>Световой поток луча</b>             | 700 lm                                    |
| <b>Полезный световой поток</b>         | 580 lm                                    |
| <b>Фотобиологический риск</b>          | 2/EXEMPT                                  |
| <b>Лампа в комплекте</b>               | 1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN        |