Quark

rev. 04-04-2025

Общая информация

Технический свет - Встраиваемый светильник

Ean	8021696305851
Пункт	QUARK FI 3.0W 3000K BK
Установка	Встраиваемый светильник
Гарантия	5 years
Общий вес	0.1 kg
Объем	0.000413 m^3

Техническая информация



Вес нетто	0.07 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	No
Власть	3 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 3 W
Функции LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Угол светового луча	25°
Световой поток луча	230 lm
Полезный световой поток	170 lm
Фотобиологический риск	2

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com