

## Общая информация

## Технический свет - Встраиваемый светильник


Indoor wall or ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission



<b>Еап</b>	8021696327495
<b>Пункт</b>	QUARK FI 5.0W 3000K BK
<b>Установка</b>	Встраиваемый светильник
<b>Гарантия</b>	5 years
<b>Общий вес</b>	0.15 kg
<b>Объем</b>	0.000396 м³

## Техническая информация

<b>Вес нетто</b>	0.14 kg
<b>Класс изоляции</b>	II
<b>Индекс защиты</b>	IP20
<b>Согласие</b>	CE
<b>Рабочая Температура</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	NO, On-Off
<b>Выходная мощность</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Источник питания</b>	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
<b>Утопленные характеристики</b>	Ø 35 - h. ≥ 80 , 5-25



## Информация об источнике

<b>Интегрированный источник</b>	Integrated LED module
<b>Сменный источник</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Власть</b>	5 W
<b>Выбросы</b>	Direct
<b>Максимальное потребление</b>	max 5,00 W
<b>Функции LED</b>	LED SMD BRIDGELUX
<b>ССТ LED</b>	3000 K
<b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b>	50000 h
<b>CRI</b>	> 90
<b>SDCM</b>	3
<b>Угол светового луча</b>	30°
<b>UGR Максимум</b>	< 19
<b>Световой поток луча</b>	320 lm
<b>Полезный световой поток</b>	190 lm
<b>Фотобиологический риск</b>	2