Rocket mini

rev. 22-08-2024

Общая информация

Экстерьер - Встраиваемый светильник

Ean	8021696222820
Пункт	ROCKET MINI PT ONE SIDE
Установка	Встраиваемый светильник
Гарантия	5 years
Общий вес	0.41 kg
Объем	0.000819 m^3



Техническая информация

Вес нетто	0.33 kg
Класс изоляции	III
Индекс защиты	IP68
Согласие	CE
Рабочая Температура	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	24 V DC
Источник питания	Required, remoted, not included electronic
Сопротивление нагрузки	IK07
Принадлежности включены	Remote on-off driver

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	2 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 2 W
Функции LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	-
Световой поток луча	210 lm
Полезный световой поток	10 lm
Фотобиологический риск	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com