



Общая информация

Интерьер - Настенные светильники

Indoor wall mounted adjustable lamp with multiple sources, in-built switch, in-built USB port and diffuse and direct light emission

| | |
|------------------|-----------------------|
| Еап | 8021696259857 |
| Пункт | SET UP MAP2 OTTONE |
| Установка | Настенные светильники |
| Гарантия | 5 years |
| Общий вес | 1.15 kg |
| Объем | 0.006292 м³ |

Техническая информация

| | |
|--------------------------------|--|
| Вес нетто | 0.9 kg |
| Класс изоляции | I |
| Индекс защиты | IP20 |
| Согласие | CE |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Выходная мощность | 220-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button Integrated USB socket |
| Источник питания | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |
| Регулируемость | YES |
| Принадлежности включены | Lampshade |

Информация об источнике

| | |
|--|--|
| Интегрированный источник | Light bulb (not included), Integrated LED module |
| Сменный источник | Replaceable (LED: by qualified operators only) |
| Власть | max 1 x 42W / 3 W |
| Выбросы | Diffuse + Direct |
| Максимальное потребление | max 60W / LED 3 W |
| Функции LED | LED SMD |
| ССТ LED | 3000 K |
| Продолжительность LED (t. 25°c) | 20000 h |
| CRI | > 90 |
| Угол светового луча | 25° |
| Световой поток луча | 200 lm |
| Полезный световой поток | LED 155 lm |
| Фотобиологический риск | 2 |