

## Общая информация

## Технический свет - Системы


Indoor track mounted adjustable and dimmable projector with integrated LED sources and direct light emission



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Еап</b>       | 8021696329529          |
| <b>Пункт</b>     | STICK TRACK SINGLE 05W |
| <b>Установка</b> | Системы                |
| <b>Гарантия</b>  | 5 years                |
| <b>Общий вес</b> | 0.15 kg                |
| <b>Объем</b>     | 0.000593 м³            |

## Техническая информация

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Вес нетто</b>               | 0.11 kg  |
| <b>Класс изоляции</b>          | III  |
| <b>Индекс защиты</b>           | IP20   |
| <b>Согласие</b>                | CE   |
| <b>Рабочая Температура</b>     | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>                  | 1, Phase-cut   |
| <b>Выходная мощность</b>       | 48 V DC  |
| <b>Источник питания</b>        | Required, remoted, not included<br>Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Принадлежности включены</b> | Stick profile  |



## Информация об источнике

|  |   |
|--|---|
| <b>Интегрированный источник</b>        | Integrated LED module                     |
| <b>Сменный источник</b>                | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Власть</b>                          | 5 W                                       |
| <b>Выбросы</b>                         | Direct                                    |
| <b>Максимальное потребление</b>        | max 5,00 W                                |
| <b>Функции LED</b>                     | LED COB BRIDGELUX                         |
| <b>ССТ LED</b>                         | 3000 K                                    |
| <b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b> | 30000 h                                   |
| <b>CRI</b>                             | > 90                                      |
| <b>Угол светового луча</b>             | 30°                                       |
| <b>Световой поток луча</b>             | 470 lm                                    |
| <b>Полезный световой поток</b>         | 320 lm                                    |
| <b>Фотобиологический риск</b>          | 1   |
| <b>Резервная мощность</b>              | < 0.50 W                                  |