


Общая информация

Экстерьер - Встраиваемый светильник


Outdoor ground recessed or ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission



Еап	8021696325637
Пункт	TAURUS PT D10 WIDE ROUND
Установка	Встраиваемый светильник
Гарантия	5 years
Общий вес	1.1 kg
Объем	-

Техническая информация

Вес нетто	1.1 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP67
Согласие	CE
Рабочая Температура	-15° ~ +45 °C
Dimmer	NO, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Утопленные характеристики	Ø 92 - h. ≥ 110 , 5-30
Регулируемость	vert. +/-30°



Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	6 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 6,00 W
Функции LED	LED SMD BRIDGELUX
ССТ LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
Угол светового луча	114°
Световой поток луча	620 lm
Полезный световой поток	160 lm