

Общая информация

Экстерьер - Торшеры

Outdoor ground mounted bollard with integrated LED sources and direct asymmetrical light emission



| | |
|------------------|------------------------|
| Еап | 8021696187327 |
| Пункт | TITANO PT H74 4000K |
| Установка | Торшеры |
| Гарантия | 5 years |
| Общий вес | 11.52 kg |
| Объем | 0.05395 m ³ |

Техническая информация

| | |
|----------------------------|--|
| Вес нетто | 9.22 kg |
| Класс изоляции | II |
| Индекс защиты | IP55 |
| Согласие | CE |
| Рабочая Температура | -15° ~ +45 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Выходная мощность | 100-240 V AC 50/60 Hz |
| Источник питания | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |

Информация об источнике

| | |
|--|---|
| Интегрированный источник | Integrated LED module |
| Сменный источник | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть | 9 W |
| Выбросы | Direct Asymmetrical |
| Максимальное потребление | max 9,00 W |
| Функции LED | LED COB |
| ССТ LED | 4000 K |
| Продолжительность LED (t. 25°c) | 50000 h |
| CRI | > 80 |
| Угол светового луча | - |
| Световой поток луча | 540 lm |
| Полезный световой поток | 300 lm |