

Общая информация

Экстерьер - Прожекторы


Outdoor floor, ceiling or wall-mounted adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission



Еап	8021696261287
Пункт	ULEX PR H15 SOURCE
Установка	Прожекторы
Гарантия	5 years
Общий вес	0.76 kg
Объем	0.00252 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.66 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP65
Согласие	CE
Рабочая Температура	-15° ~ +45 °C
Dimmer	NO, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Сопротивление нагрузки	IK06
Регулируемость	vert. +30°/-10°
Принадлежности включены	Glare shielding cover, Base for external connection, Ground fixing spike



Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	No
Власть	8,5 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 8,50 W
Функции LED	LED SMD OSRAM
ССТ LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
Угол светового луча	30°
Световой поток луча	640 lm
Полезный световой поток	490 lm