


**Общая информация****Интерьер - Потолочные светильники**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>Еап</b>       | 8021696321776                |
| <b>Пункт</b>     | UNIVERSAL PL D17 ROUND 4000K |
| <b>Установка</b> | Потолочные светильники       |
| <b>Гарантия</b>  | 5 years                      |
| <b>Общий вес</b> | 0.49 kg                      |
| <b>Объем</b>     | 0.00162 m <sup>3</sup>       |

**Техническая информация**

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вес нетто</b>           | 0.42 kg                                                                        |
| <b>Класс изоляции</b>      | II                                                                             |
| <b>Индекс защиты</b>       | IP20                                                                           |
| <b>Согласие</b>            | CE                                                                             |
| <b>Рабочая Температура</b> | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| <b>Dimmer</b>              | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| <b>Выходная мощность</b>   | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| <b>Источник питания</b>    | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

**Информация об источнике**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Интегрированный источник</b>            | Integrated LED module |
| <b>Сменный источник</b>                    | No                    |
| <b>Власть</b>                              | 12 W                  |
| <b>Выбросы</b>                             | Direct                |
| <b>Максимальное потребление</b>            | max 12 W              |
| <b>Функции LED</b>                         | LED SMD               |
| <b>CCT LED</b>                             | 4000 K                |
| <b>Продолжительность LED (t.<br/>25°C)</b> | 30000 h               |
| <b>CRI</b>                                 | > 90                  |
| <b>SDCM</b>                                | 3                     |
| <b>Угол светового луча</b>                 | 110°                  |
| <b>Световой поток луча</b>                 | 1500 lm               |
| <b>Полезный световой поток</b>             | 1130 lm               |
| <b>Фотобиологический риск</b>              | 1                     |